



FC-100

Phụ gia đóng rắn tức thời

Mô tả sản phẩm

- FC-100 là phụ gia đóng rắn cực nhanh sử dụng cho xi măng poóc lăng.
- FC-100 được sản xuất dưới dạng dung dịch trong nước.

Công dụng

FC-100 cho phép rút ngắn thời gian đóng rắn của hồ xi măng xuống chỉ còn ít phút.

Lĩnh vực sử dụng

Hồ xi măng hoặc vữa có FC-100 được sử dụng làm vật liệu đóng rắn rất nhanh để chặn dòng nước chảy hoặc ở những phần kết cấu yêu cầu đóng rắn cực nhanh như đế móng, chốt bu lông, các phần gia cố kết cấu bê tông.

Thông số kỹ thuật

Ngoại quan	Dạng lỏng.
Màu sắc	Vàng, nâu nhạt.
Tỉ trọng	1,25-1,28.
Hàm lượng chất khô	33-38%.
Đóng gói	20, 200 lít/thùng.

Cách dùng

- Quy trình thi công: + FC-100 được pha loãng với nước theo tỉ lệ 1:1 đến 1:7 trước khi trộn với xi măng, mức độ pha loãng cần được thí nghiệm trước, phụ thuộc vào loại xi măng và yêu cầu kỹ thuật thi công.
- + Trộn đều hỗn hợp xi măng với FC-100 rồi tiến hành thi công ngay.
- + Với những mạch nước chảy cần giữ cho lớp hồ xi măng hoặc vữa đóng rắn cực nhanh trong vòng 2-4 phút để đảm bảo vật liệu đã đóng rắn và chịu được áp lực đẩy của nước.
- Lưu ý: + Tiến hành dưỡng ẩm ở những phần khô không tiếp xúc với nước.
- + Rửa sạch dụng cụ ngay sau khi trộn và thi công xong.
- + Sử dụng máy trộn để đảm bảo độ đồng nhất cần thiết cho hỗn hợp trộn, tuyệt đối không trộn thủ công bằng tay.

Bảo quản

- cất giữ nơi khô ráo, thoáng mát.
- Hạn sử dụng: 24 tháng từ ngày sản xuất.

